

# POMPA BICOMPONENTE VS 2P

## POMPA BICOMPONENTE 100% PNEUMATICA A RAPPORTO FISSO

MONTATA SU CARRELLO COMPLETO DI RIDUTTORI, FILTRI DI LINEA E  
POMPA DI LAVAGGIO

CODICE	212409
PORTATA:	16 lt/min
RAPPORTO PRESSIONE:	30:1
MISCELAZIONE:	100%
PRESSIONE:	2 - 6 bar

## POMPA BICOMPONENTE 100% PNEUMATICA A RAPPORTO FISSO

MONTATA SU CARRELLO COMPLETO DI RIDUTTORI E  
FILTRI DI LINEA

CODICE	212409SNP
PORTATA:	16 lt/min
RAPPORTO PRESSIONE:	30:1
MISCELAZIONE:	100%
PRESSIONE:	2 - 6 bar



IDEALE PER:  
POLIURETANICI INIFUGHI  
POLIESTERI  
POLIURETANICI LUCIDI

**N.B: DILUIRE LA PARTE A PRIMA DI FAR  
FUNZIONARE LA POMPA**

Aspirazione parte A 100%  
Aspirazione parte B 100%

Questo impianto permette di avere **una miscelazione sempre fresca e omogenea**. La pompa di lavaggio viene montata per evitare di lavare sempre tutto l'impianto ma di lavare a fine lavoro solo la parte della miscelazione.

## KIT ALLESTIMENTO

CODICE	DESCRIZIONE
212409SNP	Pompa VS-2P 100% su carrello completa
0836912S	Sistema aspirazione inox tubo ø19 pescante M 1/2" FG 36x2 90°
614104	Tubo HA 1/4" treccia metallica raccordato FG 1/4" mt. 10
VS80500	Pistola manuale VS 500 11/16" racc. 1/4"
AR8555051	Corpo pistola 11/16"
ARVXXX	Ugello autopulente