

ARES 4200



**MOTORE
ORIZZONTALE**



**MOTORE
VERTECALE**

COD	DESCRIZIONE
TKG42A	ARES 4200 Pompa Airless Elettrica a Membrana Volt230/Hz50 Monofase Carrellata C/ Manometro di pressione - Sistema di aspirazione - Motore verticale
TKG42D	ARES 4200 Pompa Airless Elettrica a Membrana Volt230/Hz50 Monofase Carrellata C/ Manometro di pressione - Serbatoio - Tubo di Ritorno - Motore verticale
TKG42B	ARES 4200 Pompa Airless Elettrica a Membrana Volt230/Hz50 Monofase Carrellata C/ Manometro di pressione - Serbatoio - Tubo di Ritorno - Motore Orizzontale

		ARES 4200
Motore Volt		230 Volt 50 Hz
Variante:		380 Volt 110 Volt
Potenza:		0,74 Kw
Max. Portata Uscita Libera	ltr/min	4,0
Ugello Max.	1 Pistola	0,021
	2 Pistole	0,013
	3 Pistole	---
Max. Pressione uscita materiale	Bar (PSI)	200 (2900)
Lunghezza Max. tubo	mt.	60
Elevazione Max. tubo	mt.	60
Peso	kg.	26
Raccordo entrata materiale		M 36x2 mm
Raccordo uscita materiale		M 16x1,5 mm

CARATTERISTICHE

Ideale per la verniciatura airless ad alta pressione nel settore dell'edilizia leggera per superfici medie con prodotti murali di viscosità medio-bassa.

Utilizzabile con smalti, lacche, fondi e vernici da finitura, idropitture di media e bassa viscosità (es. 20/30" coppa Ford 4) e resine per iniezione murale.

ACCESSORI BASE ARES 4200

614105	TUBO HP 1/4" MT.10 RACC.16x1,5
TT4008	PISTOLA HP FM25 RACC. 16x1,5 (250 Bar)
104002	PISTOLA HP B2000 RACC. 16x1,5 (250 Bar)
FM6XXX	UGELLO FM6XXX AUTOPULITORE
201203	BASE UGELLO AUTOPULITORE

ACCESSORI BASE ARES 4200

FM61000	SERBATOIO 6 LT BIANCO
TR4103	MEMBRANA COMPLETA ARES 4200
69036212I	TUBO ASP INOX Ø19 F36x2 M1/2" 750mm
69036212AK	FM60004 KIT CAMPANA ASPIRAZIONE F1/2"
610202I	TUBO RITORNO INOX F 20x2mm MT0.75

TSUNAMI 65



COD	DESCRIZIONE
TKU65A	TSUNAMI 65 Pompa Airless Elettrica a Membrana volt230/Hz50 Monofase Carrellata C/ Manometro di pressione - Sistema di aspirazione
TKU65D	TSUNAMI 65 Pompa Airless Elettrica a Membrana volt230/Hz50 Monofase Carrellata C/ Manometro di pressione - Serbatoio - Adattatore serbatoio - Tubo di Ritorno
TKU65B	TSUNAMI 65 Pompa Airless Elettrica a Membrana volt380/Hz50 trifase Carrellata C/ Manometro di pressione - Sistema di aspirazione
TKU65C	TSUNAMI 65 Pompa Airless Elettrica a Membrana Gas Carrellata C/ Manometro di pressione - Sistema di aspirazione

		TSUNAMI 65
Motore Volt		230 Volt 50 Hz
Variante:		380 Volt 110 Volt
Potenza:		1,49 Kw
Max. Portata Uscita Libera	ltr/min	7,5
Ugello Max.	1 Pistola	0,037
	2 Pistole	0,017
	3 Pistole	---
Max. Pressione uscita materiale	Bar (PSI)	220 (3190)
Lunghezza Max. tubo	mt.	100
Elevazione Max. tubo	mt.	100
Peso	kg.	54
Raccordo entrata materiale		M 36X2 mm
Raccordo uscita materiale		M 16x1,5 mm

CARATTERISTICHE

Ideale per la verniciatura airless ad alta pressione nel settore dell'edilizia leggera per superfici medio-grandi con prodotti murali di viscosità medio-bassa.

Utilizzabile con smalti, lacche, fondi e vernici da finitura, idropitture di media e bassa viscosità (es. 20/30" coppa Ford 4) e resine per iniezione murale.

ACCESSORI BASE TSUNAMI 65

FM61350	SERBATOIO 35LT
614105	TUBO HP 1/4" MT.10 RACC.16x1,5
TT4008	PISTOLA HP FM25 RACC. 16x1,5 (250 Bar)
104002	PISTOLA HP B2000 RACC. 16x1,5 (250 Bar)
FM6XXX	UGELLO FM6XXX AUTOPULITORE

ACCESSORI BASE TSUNAMI 65

201203	BASE UGELLO AUTOPULITORE
TR10103	MEMBRANA COMPLETA TSUNAMI 65
683629I	TUBO ASP INOX Ø25 F36x2 90° M28X1,5 750mm
683629AK	FM2903 FILTRO ASPIR DISP F28X1,5 30M INOX
610202	TUBO RITORNO F20x2mm Ø13 MT0,75

TSUNAMI 11



COD	DESCRIZIONE
TKU11A	TSUNAMI 11 Pompa Airless Elettrica a Membrana volt230/Hz50 Monofase Carrellata C/ Manometro di pressione - Sistema di aspirazione
TKU11D	TSUNAMI 11 Pompa Airless Elettrica a Membrana volt230/Hz50 Monofase Carrellata C/ Manometro di pressione - Serbatoio - Adattatore serbatoio - Tubo di Ritorno
TKU11B	TSUNAMI 11 Pompa Airless Elettrica a Membrana volt380/Hz50 trifase Carrellata C/ Manometro di pressione - Sistema di aspirazione
TKU11C	TSUNAMI 11 Pompa Airless Elettrica a Membrana Gas Carrellata C/ Manometro di pressione - Sistema di aspirazione

		TSUNAMI 11
Motore Volt		230 Volt 50 Hz
Variante:		380 Volt 110 Volt
Potenza:		2,23Kw
Max. Portata Uscita Libera	ltr/min	9,5
Ugello Max.	1 Pistola	0,043
	2 Pistole	0,019
	3 Pistole	---
Max. Pressione uscita materiale	Bar (PSI)	220 (3190)
Lunghezza Max. tubo	mt.	100
Elevazione Max. tubo	mt.	100
Peso	kg.	54
Raccordo entrata materiale		M 36x2 mm
Raccordo uscita materiale		M 16x1,5 mm

CARATTERISTICHE

Ideale per la verniciatura airless ad alta pressione nel settore dell'edilizia leggera per superfici medio-grandi con prodotti murali di viscosità medio-bassa.

Utilizzabile con smalti, lacche, fondi e vernici da finitura, idropitture di media e bassa viscosità (es. 20/30" coppa Ford 4) e resine per iniezione murale.

ACCESSORI BASE TSUNAMI 11

FM61350	SERBATOIO 35LT
614105	TUBO HP 1/4" MT.10 RACC.16x1,5
TT4008	PISTOLA HP FM25 RACC. 16x1,5 (250 Bar)
104002	PISTOLA HP B2000 RACC. 16x1,5 (250 Bar)
FM6XXX	UGELLO FM6XXX AUTOPULITORE

ACCESSORI BASE TSUNAMI 11

201203	BASE UGELLO AUTOPULITORE
TR10603	MEMBRANA COMPLETA TSUNAMI 11
683629I	TUBO ASP INOX Ø25 F36x2 90° M28X1,5 750mm
683629AK	FM2903 FILTRO ASPIR DISP F28X1,5 30M INOX
610202	TUBO RITORNO F20x2mm Ø13 MT0,75